



"NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black"

AR2480

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Wide Universal IT enclosure with increased cable management options for denser server and networking applications. Includes integrated vertical 1U mounting spaces adjacent the enclosures standard EIA-310 equipment mounting u-spaces that can be removed and replaced with 1U accessories. 42U height to easily roll through doorways.
- Inclut: (4) Supports boulonnés, Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées, Haut, Side panels, Fiche de déballage

Physique	
Hauteur max.	2057mm, 205.7cm
Largeur max.	800mm, 80.0cm
Profondeur max.	1060mm, 106.0cm
Hauteur du rack	42U
Poids net	130.5kg
Poids avec emballage	150.2kg
Hauteur de transport	2181mm, 218.1cm
Largeur de transport	940mm, 94.0cm
Profondeur de transport	1160mm, 116.0cm
Couleur	Noir
Profondeur de montage maximale	777.0mm, 77.72cm
Profondeur de montage minimale	168.0mm, 16.76cm
Porte d'entrée	16.0jauge
Postes verticaux	18.0jauge
Porte arrière	16.0jauge
Toit	19.0jauge
Panneaux latéraux	18.0jauge
Largeur du rack	19"
Capacité de poids (charge statique)	1000.17kg
Capacité de poids (charge dynamique)	459.94kg

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

"NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black" | AR2480 | Téléchargé le 12/14/2021 (EST)

Environnemental

Classe de protection	IP20
----------------------	------

Conformité

Approbation	EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
-------------	-------------------------------

Garantie standard	5 ans réparation ou remplacement
-------------------	----------------------------------

Offre durable Etat

RoHS	Conforme
------	----------

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.