



APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 700VA, 230V - Prises IEC


BVX700LI

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Inclut: User manual

Sortie	
Capacité de puissance de sortie	360 Watts / 700VA
Puissance configurable max. (Watts)	360 Watts / 700VA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde approchée
Connexions de sortie	(4) IEC 320 C13
Temps de transfert	6 ms typical : 10 ms maximum
Entrée	
Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 5 Hz Détection automatique
Type de connexion en entrée	IEC 60320 C14
Longueur du cordon	1.2mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	140 - 300 (230 V) CAV
Nombre de cordons d'alimentation	1
Facteur de puissance en entrée à pleine charge	0.51
Batteries & durée de fonctionnement	
Type de batterie	Batterie au plomb scellée

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Batteries & durée de fonctionnement	
Temps de recharge typique	8heure(s)
Tension nominale des batteries	12 V
Batterie de remplacement	APCRBC110 
Autonomie de la batterie attendue (années)	2 - 3
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	84
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique)
Efficacité	Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

Communication et gestion	
Panneau de contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage	
Taux d'énergie de surintensité	273Joules

Physique	
Hauteur max.	138mm, 13.8cm
Largeur max.	98mm, 9.8cm
Profondeur max.	310mm, 31.0cm
Poids net	4.2kg
Couleur	Noir
Codes SCC	10731304404481

Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0 - 3000mètres
Température de stockage	-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage	0 - 3000mètres

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 700VA, 230V - Prises IEC | BVX700LI | Téléchargé le 12/14/2021 (EST)

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil 40.0dBA

Classe de protection IP20

Conformité

Approbation CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2

Politique de protection des équipements À vie : 50 000 Euros

Garantie standard 2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS Conforme

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.