

APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V

SMC2000I-2U



Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
- Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Câble USB

Sortie

Capacité de puissance de sortie	1.3kWatts / 2.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)	1.3kWatts / 2.0kVA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers
Temps de transfert	8 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Type de connexion en entrée	IEC 320 C20
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	180 - 287V
Nombre de cordons d'alimentation	1


Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique	3heure(s)

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V | SMC2000I-2U | Téléchargé le 12/14/2021 (EST)

Batteries & durée de fonctionnement	
Batterie de remplacement	APCRBC133 
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5
Quantité RBC	1
Puissance de charge de la batterie (Watts)	144 Watts
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

Communication et gestion	
Port (s) Interface	USB
Panneau de contrôle	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage	
Taux d'énergie de surintensité	300Joules
Filtrage	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique	
Hauteur max.	89mm, 8.9cm
Largeur max.	480mm, 48.0cm
Profondeur max.	470mm, 47.0cm
Hauteur du rack	2U
Poids net	26.2kg
Poids avec emballage	30.16kg
Hauteur de transport	250mm, 25.0cm
Largeur de transport	590mm, 59.0cm
Profondeur de transport	600mm, 60.0cm
Couleur	Noir
Nbre d'unités par palette	16.0

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Caractéristiques techniques

APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V | SMC2000I-2U | Téléchargé le 12/14/2021 (EST)

Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0 - 3048mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil	42.0dBA
Dissipation thermique en ligne	81.0BTU/h

Conformité	
Approbation	C-Tick, CE, EAC, GOST, Marquage GS, IRAM, SABS, VDE
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat	
RoHS	Conforme

Clause de non-responsabilité: La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.