



## Onduleur APC Easy UPS SMV 2 000 VA, 230 V SMV2000AI

Contactez-nous pour plus d'informations +213 21 38 73 81/83

- Inclut: CD de documentation, Câble USB, User manual

### Sortie

Capacité de puissance de sortie	1.4kWatts / 2.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)	1.4kWatts / 2.0kVA
Tension nominale de sortie	230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Facteur de crête de charge	3:1
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(6) IEC 60320 C13
Temps de transfert	2-6 ms typical : 12 ms maximum

### Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	45 - 65 Hz +/- 1 Hz #N/A
Type de connexion en entrée	IEC 60320 C14
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	165 - 295V
Nombre de cordons d'alimentation	1
Autres tensions en entrée	220 V, 240 V

### Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique	4heure(s)

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

Batteries & durée de fonctionnement	
Tension nominale des batteries	48 V
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)	75 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	336
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement (Disponible sur site dans l'onglet Technique)
Efficacité	Vue graphique Efficacité (Disponible sur site dans l'onglet Technique)

Communication et gestion	
Port (s) Interface	USB
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage	
Taux d'énergie de surintensité	125Joules

Physique	
Hauteur max.	240mm, 24.0cm
Largeur max.	180mm, 18.0cm
Profondeur max.	455mm, 45.5cm
Poids net	23.5kg
Poids avec emballage	26.9kg
Hauteur de transport	414mm, 41.4cm
Largeur de transport	319mm, 31.9cm
Profondeur de transport	604mm, 60.4cm
Couleur	Noir

Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement	0 - 3000mètres
Température de stockage	-10 - 40 °C

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.

## Caractéristiques techniques

Onduleur APC Easy UPS SMV 2 000 VA, 230 V | SMV2000AI | Téléchargé le 12/14/2021 (EST)

### Environnemental

Humidité relative de stockage	0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage	0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil	45.0dBA
Classe de protection	IP20

### Conformité

Approbation	CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard	2 ans, réparation ou remplacement

**Clause de non-responsabilité:** La documentation ne peut être utilisée pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destinée à se substituer à cette détermination.